

REINICIO DE LAS BATERIAS:

Si en el Ecooter E5 se ha desconectado el interruptor principal bajo el sillín y luego se ha conectado, es posible que la motocicleta no vuelva a encenderse.

Los LED de las baterías parpadearán, en lugar de quedar completamente encendidos.

Cuando esto sucede, debe hacer lo siguiente:

- 1) coloque el interruptor principal debajo del sillín en la posición ON (color rojo)
- 2) desconecte el cable superior de la batería (2) y luego desconecte el cable inferior de la batería (1).
- 3) espera 30 segundos, hasta que vea que se apagan las luces (mire que los leds de batería se apaguen por completo).
- 4) Luego conecte la batería inferior (1) y conecte la batería superior (2). Las luces LED de las baterías deberían de quedar encendidas y no parpadear.



TABLA DE DESCRIPCION LUCES LED 2022

Descarga o en estado de reposo

Capacidad	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
1%~20%	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
21%~40%	ON	ON	OFF	OFF	OFF
41%~60%	ON	ON	ON	OFF	OFF
61%~80%	ON	ON	ON	ON	OFF
81%~100%	ON	ON	ON	ON	ON

Estado de carga

Capacidad	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
0%~20%	PARPADEO	OFF	OFF	OFF	OFF
21%~40%	ON	PARPADEO	OFF	OFF	OFF
41%~60%	ON	ON	PARPADEO	OFF	OFF
61%~80%	ON	ON	ON	PARPADEO	OFF
81%~98%	ON	ON	ON	ON	PARPADEO
98%~100%	ON	ON	ON	ON	ON

SIGNIFICADO códigos PARPADEO LUCES LED

BATERIA 64V42Ah



BATERIA 64V45Ah



Estado del sistema	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Al menos una celda alcanza 4.25 V	OFF	PARPADEO	OFF	OFF	OFF
Al menos una celda alcanza 2.80 V	PARPADEO	PARPADEO	OFF	OFF	OFF

Corriente de carga > 15 A	OFF	OFF	PARPADEO	OFF	OFF
Corriente de descarga > 80 A	PARPADEO	OFF	PARPADEO	OFF	OFF
Temperatura de carga > 60 °C	OFF	PARPADEO	PARPADEO	OFF	OFF
Temperatura de carga < -5 °C	PARPADEO	PARPADEO	PARPADEO	OFF	OFF
Temperatura de descarga > 70 °C	OFF	OFF	OFF	PARPADEO	OFF
Temperatura de descarga < -20 °C	PARPADEO	OFF	OFF	PARPADEO	OFF
Cortocircuito pre-descarga	OFF	PARPADEO	OFF	PARPADEO	OFF
Cortocircuito MOS principal	PARPADEO	PARPADEO	OFF	PARPADEO	OFF
Cargando MOS > 80 °C	OFF	OFF	PARPADEO	PARPADEO	OFF
Descargando MOS > 80 °C	PARPADEO	OFF	PARPADEO	PARPADEO	OFF
Calibración de sistema	OFF	OFF	OFF	OFF	PARPADEO
Voltaje total alcanza 76.5 V	PARPADEO	OFF	OFF	OFF	PARPADEO
Voltaje total alcanza 50.4 V	OFF	PARPADEO	OFF	OFF	PARPADEO
SOC = 0 Voltaje de celda \geq 2.7 V	OFF	PARPADEO	PARPADEO	PARPADEO	PARPADEO
Reset	PARPADEO	PARPADEO	PARPADEO	PARPADEO	PARPADEO